

EASY - BIG WH

VOLLEDIG HYDRAULISCH

Werkhoogte 21 m • 25 m • 28 m • 31 m

Hefvermogen 250 kg

Standaarduitvoering:

- Oploopgeremde middenas met kogelkoppeling, handrem en neuswiel. Automatische terugrij inrichting, onderrij beveiliging en inschuifbare dissel
- Aan alle zijden van het chassis te gebruiken, weinig opstelruimte nodig
- Uit stevig geprofileerd aluminium onderverlengstuk, traploos verstelbaar
- 4 dubbel uitschuifbare valstempels (slechts gering na te stempelen)
- Vast gemonteerde, RDW goedgekeurde, verlichtunits
- In geluidgedempte motorruimte gemonteerde 13 Pk HONDA viertakt benzinemotor. Inclusief olieniveau beveiliging en elektrische start
- Automatische gasregeling
- Hydraulische lamellenrem op hijslier
- Hydraulisch uitschuifbaar ladderpakket
- 2 dubbelwerkende hefcilinders (minimale tordering ladderpakket) voor het oprichten van het ladderpakket
- Automatische slappekabelbeveiliging voor hijs- en uitschuiflier
- Slede met automatische nulstelling en kabelbreuk beveiliging
- Automatische slappekabelbeveiliging voor hijs- en uitschuiflier
- Onderhoudsvrij ladderpakket door gebruik van kunststof geleide blokken (contact aluminium onderling minimaal)
- Traploos verstelbare draaikrans
- Gebouwd volgens de Europese machine richtlijnen, inclusief CE verklaring

Ladderliften



All-up BV
Twentepoort Oost 37
7609 RG ALMELO
T: 0546-544724
E: info@all-up.nl

Technische gegevens

EASY - BIG WH

	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH
Max. hefvermogen	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Min./Max. Uitschuiflengte	5,00-21,0	5,00-25,0	5,00-28,0	5,25-31,0
Totaalgewicht	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg	1.790 kg
Transportlengte	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.850 mm
Transportbreedte	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
Draaibereik	360°	360°	360°	360°
Aandrijving	Benzine GXV 390	Benzine GXV 390	Benzine GXV 390	Benzine GXV 390



Alle prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw. Technische wijzigingen voorbehouden.
[Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachten en leveringen.](#)