

OPBOUWEN PAUS EASY BIG

- 1 Neuswiel naar beneden schuiven en uitdraaien, verlichtingskabel en breekkabel los maken.
- 2 Aanhangwagen afkoppelen en op handrem zetten.
- 3 Sleutelschakelaar omdraaien voor starten van motor met opvoeren van de choke.
- 4 Stempels (4 stuks) uitschuiven, pen er uit trekken en stempel laten zakken tot deze op de grond komt, pen weer terug steken en stempels opdraaien totdat chassis waterpas staat.
- 5 Van handrem afzetten (dus handrem handle terugduwen), neuswiel verwijderen.
- 6 Verlichtingskabel verwijderen.
- 7 Indien nodig dissel inschuiven.
- 8 Pennen uit steunbok halen (2stuks)
- 9 Touw bevestigen aan kopstuk.
- 10 Ladderpakket oprichten (d.m.v. ladders stijgen handel) totdat cilinder recht staat.
- 11 Gedurende de handelingen van punt 12 het diagram raadplegen en de functie heffen dalen "langzaam" bedienen.
- 12 Ladderpakket (indien nodig) draaien naar juiste positie. Ladders uitschuiven tot juiste hoogte. Ladderpakket tegen gevel laten zakken. Kopstuk boven vast zetten.
- 13 Plateau tot boven onderverlengstuk rijden en onderverlengstuk tot op de grond laten zakken.

AFBOUWEN PAUS EASY BIG

- 1 Plateau tot hoogte van cilinder rijden
- 2 Onderverlengstuk inschuiven.
- 3 Plateau naar onderen rijden en transportkabel vast maken.
- 4 Kopstuk los maken.
- 5 Ladderpakket van de gevel halen.
- 6 Ladderpakket inschuiven.
- 7 Ladderpakket draaien tot in transportstand.
- 8 Ladderpakket laten zakken tot steunbok op chassis ligt.
- 9 Pennen door steunbok steken en vergrendelen.
- 10 Motor uit zetten.
- 11 Eventueel dissel uitschuiven.
- 12 Steunwiel plaatsen en handrem aantrekken.
- 13 Stempels opdraaien en in transport positie plaatsen.
- 14 Verlichtingskabel bevestigen.
- 15 Aanhanger aankoppelen en verlichtingskabel en breekkabel bevestigen.
- 16 Aanhangerneuswiel opdraaien en omhoog schuiven.